

Sensoren

-Drucksensoren für den industriellen Geräteeinbau

Produktlinien:
Honeywell, BCM und weitere

Drucksensoren bzw. exakter Drucktransmitter / Drucktransducer für den Einbau in Geräten der Industrie. Diese Sensoren sind fertig konfektioniert mit einem mechanischen Anschluss für den Druckkreislauf, der Sensoreinheit für die Messwerterfassung und Auswertung und dem elektrischen Anschluss mit Stecker, Zuleitung oder offenem Ende zur freien Konfiguration.

Bitte ergänzen Sie nachfolgenden Projektbogen!

Hersteller:	☐ Honeywell ☐ BCM		☐ Herstellerunabhängig	
	☐ andere Hersteller:			
Druckart:	☐ Absolutdruck ☐ Differenzdruck ☐ Relativdruck ☐ für Barometrische Anwendung			
Messbereich:	hPa / mbar:	Genauigkeit:	Medium: (z.B. Flüssigkeit)	Zulassung: ☐ nein ☐ ja ☐ IPxx Schutzklasse
Mechanischer Anschluss: (Beispiele)	☐ 7/16-20 UNF 1/4 45° Flare Female Schrader (SAE J512)	☐ 7/16-20 UNF 45° Flare Male (SAE J513)	☐ 7/16-20 UNF 1/4 37° Flare Male (SAE J514)	☐ G1/4A-G (ISO 1179-3)
	☐ G1/8 (ISO 1179-3)	☐ M12x1.5 (ISO 6149-3)	☐ 1/4-18 NPT (ANSI/ASME B1.10.1)	☐ 9/16-18 UNF (SAE J1926-3)
	☐ andere:		☐ 1/8 -27 NPT(ANSI/ASME B1.10.1)	☐ 7/16-20 UNF (SAE J1926-3)
Elektrischer Anschluss:	☐ Metri-Pack 150, Standard (ULV-O)	☐ DIN (Male, EN175301-803C)	☐ Zuleitung: Länge[m]: Typ:	☐ Micro M12 (IEC61076-2) ☐ Deutsch (DTM04-3P)
	☐ andere:			
Ausgangs-Signal:	☐ analog ..mV (ohne Verstärkung)	analog ☐ 0-5V ☐ 0-10V ☐ ratiometrisch	☐ 4-20mA Stromausgang	digital ☐ I ² C ☐ SPI ☐ anderes:
Projektname:			☐ bestehendes PJ ☐ Neuprojekt	
Projektstart:			☐ Testmuster gewünscht bis	
Bedarf/Jahr:			Preisvorstellung /St.:	
Erforderliche Zulassungen:			Wettbewerber- / Vorgänger Typ:	
Anwendung / Einsatzort:				
Beschreibungen: 				
Firma:			Telefon:	
Ansprechpartner:			Email:	

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Rossmann Electronic GmbH · Georg-Gröbl-Straße 11 · 86911 Dießen am Ammersee
Tel. +49 (0) 8807/949 94 - 0 · Fax +49 (0) 8807/949 94 - 29 · info@rossmannweb.de

www.rossmannweb.de