

Bitte ergänzen Sie nachfolgenden Projektbogen!

Gewünschter Hersteller:	☐ SST (mit den Serien: Optomax digital, Optomax Industrial, Optomax Industrial Glas, Optomax Basic; LHP; POS, LLC (Alternative zu Honeywell LLE Serien) und Sonderlösungen) ☐ BCM Sensor Technologies (mit den Serien: LV35, LV36, LV37, LV38, LV39 und LV66a und Sonderlösungen) ☐ andere		
Art des Mediums:	Medium: ☐ Medium-Temperatur: [in°C] ☐ Druck-Medium: [in hPa]		
Einbauort:	☐ Sensor von innen montiert ☐ Sensor von außen montiert ☐ Sensor von oben montiert		
Gehäusematerial:	☐ Plastik ☐ Traymold ☐ 304 ☐ Edelstahl 316 ☐ andere		
Mechanischer Anschluss:	☐ M12 x ☐ 1/2" SAE ☐ 1/2"-20UNF ☐ 1/4" NPT ☐ 1/2" NPT ☐ andere		
Besondere Dichtung:			
Ausgangssignal:	☐ Low on Air ☐ High on Air ☐ PWM ☐ I ² C ☐ N-Type ☐ N-Type + 10kOhm Pullup Widerstand ☐ P-Type ☐ andere		
Elektrischer Anschluss:	☐ M12 Stecker	☐ Zuleitung Länge [m] ☐ Typ	☐ Einzeladern ☐ andere
Schaltstrom:	☐ 100mA	☐ 200-800mA	☐ max 1A ☐ andere
Sonstiges: (3-Leiter / 4 Leiter etc.)			
Projektname:	☐ bestehendes PJ ☐ Neuprojekt		
Projektstart:	☐ Testmuster gewünscht bis		
Bedarf/Jahr:		Preisvorstellung /St.:	
Erforderliche Zulassungen:		Wettbewerber- / Vorgänger Typ:	
Anwendung / Einsatzort:			
Beschreibungen:			
Firma:		Telefon:	
Ansprechpartner:		Email:	

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Roßmann Electronic GmbH · Georg-Gröbl-Straße 11 · 86911 Dießen am Ammersee
Tel. +49 (0) 8807/949 94 - 0 · Fax +49 (0) 8807/949 94 - 29 · info@rossmannweb.de

www.rossmannweb.de